



Structure intérieure AISI 430 et extérieure AISI 201 (arrière et dessous en acier galvanisé) Isolation enceinte : 60 mm

Serrure de porte de série Grilles rilsanisées sur glissières embouties Compatible bacs GN 2/1

Roues de série avec freins en facade

## CARACTÈRISTIQUES TECHNIQUES

Écran d'affichage numérique & thermostat électronique Froid ventilé

Évaporateur traité cataphorèse

Dégivrage automatique

Éclairage intérieur bandeau LED Porte pleine battante Poignée de porte ergonomique

Porte réversible

Charge max par grille: 40 kg

Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage

Fermeture de porte par rappel automatique

Maintien de porte en position ouverte à 90°

Joint de portes magnétique. Facile à nettoyer et démontable sans outils

Alimentation électrique 220V- 50 Hz

22 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

Stockage GN2/1 Nettoyage facile = Hygiène

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre grilles / porte	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP (mm)
ICE40FSGR	654x800x2065	488	-20°C /-17°C	4	R290	5	100	540	530 x 650

Charge gaz	60 grammes				
Ampères (A)	3.4				
Cons. élec. kWh/24h	5.9				
Charge maximum par grille (kg)	40				
Poids brut/net (kg)	120/100				
4 roues de série	freins en façade				
Options :	Pieds Inox réglables Pieds plastique réglables Glissières pour armoire double Grilles supplémentaires				