



Contours de porte lumineux

Inox

Roues

Grilles sur taquets
(4 taquets par grille)

INFOS PRODUIT

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 430, (arrière et dessous en acier galvanisé).
- Compresseur. **Embraco**.
- Thermostat numérique. **Dixell - Carel**.
- Froid ventilé.
- Évaporateur traité cataphorèse.
- Serrure de porte.
- **Éclairage intérieur LED vertical.**
Évite la surconsommation d'énergie.
- Dégivrage automatique.
- Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
- Fermeture de porte par rappel automatique.
- Maintien de porte en position ouverte à 90°.
- Joints de portes magnétiques.
- Faciles à nettoyer et démontables sans outils.
- Isolation enceinte : 60 mm.
- Alimentation électrique 220V- 50 Hz.



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre grilles / porte	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP mm
MCF8705GR	685 x 800 x 2112	610	-2°C / +8°C	4+1 grille fond	R600a	5	133	280	545x622

14 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm


* Température ambiante supérieure à 40°C

Compresseur (HP)	1/5 Embraco
Charge gaz	110 grammes
Ampères (A)	2,1
Cons. élec. kWh/24h	1,9
Charge maximum par grille (kg)	40
Poids brut/net (kg)	148/133
4 roues avec freins à l'avant	

Options :

- Pieds Inox réglables
- Pieds plastique réglables
- Taquets supplémentaires
- Grilles supplémentaires

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.



1349 kWh/annum

