

**STRUCTURE**

- Tout inox AISI 304
- Plateau inox
- (l) 250 x (P)197 mm

**PROTECTION**

- Etanchéité IP67
- Butées de surcharges (150% de la portée)

**UTILISATION**

- De -5° à +40°C
- Humidité 80%

**AFFICHEUR**

- LCD bleu rétro-éclairé
- Affichage H : 20mm

**ALIMENTATION**

- Bloc d'alimentation
- 100-240V, 50/60Hz
- 12 VDC 800mA

**BATTERIE**


- Batterie rechargeable
- 6V5.0 Ah/20HR

**DIMENSIONS**

- Largeur : 291 mm
- Prof. : 398 mm
- Hauteur : 98 mm

**POIDS**

- Poids net : 4,3kg

**AFFICHAGE**

- Hauteur : 20mm  
(affichage taille réelle).

**FONCTIONS**

- Pesage.
- Tarage sur 100% de la portée.
- Comptage de pièces.
- Unités : g/kg, lb.

**OPTIONS**

- Certificat Cofrac ..... réf. 670-1 ..... 110€



Référence	Portée (kg)	Précision (g)	Plateau (mm)	Protection (IP)
S30I-3000 NEO	3 kg	0,2g		
S30I-6000 NEO	6 kg	0,5g		
S30I-15000 NEO	15 kg	1g	250 x 197	IP67
S30I-30000 NEO	30 kg	2g		