

STRUCTURE

- Tout inox AISI 304
- Plateau inox
- (l) 250 x (P) 197 mm

PROTECTION

- Etanchéité IP67
- Butées de surcharges (150% de la portée)

UTILISATION

- De -5° à +40°C
- Humidité 80%

AFFICHEUR

- LCD bleu rétro-éclairé
- Affichage H : 20mm

ALIMENTATION

- Bloc d'alimentation
- 100-240V, 50/60Hz
- 12 VDC 800mA

BATTERIE


- Batterie rechargeable
- 6V5.0 Ah/20HR

DIMENSIONS

- Largeur : 291 mm
- Prof. : 398 mm
- Hauteur : 98 mm

POIDS

- Poids net : 4,3kg

**AFFICHAGE**

- Hauteur : 20mm
(affichage taille réelle).

FONCTIONS

- Pesage.
- Tarage sur 100% de la portée.
- Comptage de pièces.
- Unités : g/kg, lb.

OPTIONS

- Certificat Cofrac réf. 670-1 110€



Référence	Portée (kg)	Précision (g)	Plateau (mm)	Protection (IP)
S30-I-3000 NEO	3 kg	0,2g	250 x 197	
S30-I-6000 NEO	6 kg	0,5g		
S30-I-15000 NEO	15 kg	1g		
S30-I-30000 NEO	30 kg	2g		