

STRUCTURE

- Acier époxy
- Plateau inox

PROTECTION

- IP56
- Butées de surcharge

UTILISATION

- De +10° à +40°C
- Humidité < 60%



Structure époxy

(plateau inox)



Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
S601-30-P	300 x 300	30 kg	5 g
S601-30-F1	450 x 350	30 kg	5 g
S601-60-F1		60 kg	10 g



Structure époxy

(plateau inox)



Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
S601-60-F2	500 x 400	60 kg	10 g
S601-150-F2		150 kg	20 g
S601-150-F3	600 x 500	150 kg	20 g
S601-300-F3		300 kg	50 g



Structure époxy

(plateau inox)



Modèle	Plateau (mm)	Portée	Précision
S601-150-F4	800 x 600	150 kg	50 g
S601-300-F4		300 kg	100 g
S601-600-F4		600 kg	200 g

indicateur séparé

Indicateur S601

b3c
pesage
Sérénité

INDICATEUR

FINITION

- ABS
- Protection IP56
- Support mural et colonne inox de série


ALIMENTATION

- Détachable
 - 100-240V, 50/60Hz
 - 12V 800mA
- Réf. 32303

BATTERIE

- Intégrée
 - 6V5.0Ah
- Réf. 32276

DOSSERET



PIED



30
ANS

IP56




Clavier ergonomique et étanche



Support mural inclus



Pesage



Comptage de pièces

AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé



FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation des pesées
- Totalisation des pièces comptées
- Date et heure
- Sortie RS232



OPTIONS

- Imprimante réf. PR3
- Répétiteur
- Dosseret inox
- Pied réf : 2505.01
- Programme de Transfert de données réf. T-Soft



- Certificat Cofrac réf. 670-1



Sérénité

