

STRUCTURE

- Tout inox AISI 304

PROTECTION

- IP67
- Butées de surcharge

UTILISATION


- De -5° à +40°C
- Humidité < 90%



580 mm

Structure inox

Références	Plateau (mm)	Portée	Précision
S811-15HI		15 kg	1 g
S811-30HI	350 x 300	30 kg	2 g
S811-60HI		60 kg	5 g
S811-30LI	400 x 400	30 kg	2 g
S811-60LI		60 kg	5 g



820 mm

Structure inox

Références	Plateau (mm)	Portée	Précision
S811-60SMI	500 x 400	60 kg	5 g
S811-150SMI	500 x 400	150 kg	10 g
S811-60LMI	600 x 500	60 kg	10 g
S811-150LMI	600 x 500	150 kg	20 g
S811-60MI		60 kg	10 g
S811-150MI	600 x 600	150 kg	20 g
S811-300MI		300 kg	50 g



1200mm

Structure inox

Références	Plateau (mm)	Portée	Précision
S811-150XI		150 kg	50 g
S811-300XI	800 x 800	300 kg	100 g
S811-600XI		600 kg	200 g



INDICATEUR

FINITION

- Tout inox AISI 304
- Protection IP67
- Support mural et colonne inox de série



ALIMENTATION

- Détachable
- 100-240V, 50/60Hz
- 12V 800mA
- Réf. 32303

BATTERIE

- Autonomie 40h-70h
- 6V5.0Ah
- Réf. 32276



DOSSERET



PIED




Clavier ergonomique et étanche

AFFICHAGE

- Hauteur : 25 mm
- LCD rétro-éclairé



FONCTIONS

- Pesage
- Tarage automatique
- 20 mémoires de tare
- Comptage
- 99 mémoires de poids de référence (comptage)
- Totalisation
- Date et heure
- Sortie RS232



OPTIONS

- Imprimante réf. PR3
- Répétiteur (nous consulter)
- Dosseret inox (nous consulter)
- Pied (H : 1000mm) réf : 2505.01
- Programme de Transfert de données réf. T-Soft
- Certificat Cofrac (< 30 kg) réf. 670-1
- Certificat Cofrac (> 30 kg) réf. 670-2



Support mural inclus

