


### Positive GN1/1 avancée 700

Modèle 2 portes sans groupe



- \* Meuble frigorifique horizontal réfrigéré par circulation d'air ventilé, conçu pour la conservation des denrées alimentaires à une température positive (-2/+12°C) pour une ambiance de +43°C.
- \* D'une capacité de 266 litres, l'appareil est livré avec 1 paire de glissières et 1 clayette GN1/1 en inox par porte. Les clayettes sont réglables en hauteur au pas de 60mm avec une capacité maximum de 8 clayettes ou bacs de 55mm par porte.
- \* Régulation par thermostat électronique à affichage digital, avec interrupteur Marche/Arrêt, voyant sous tension et alarme haute et basse température, visuelle et sonore.
- \* Cuve intérieure en Inox 304 ou aluminium.
- \* Revêtement extérieur 3 faces en inox 304 ou acierlite. Logement de groupe, arrière et fond extérieurs en tôle d'acier galvanisée.
- \* Porte avec joint magnétique clippé et rappel automatique à la fermeture avec maintien à 90°.
- \* Piètement inox avec vérin de réglage pour la mise à niveau (hauteur 195 +25/-45 mm).
- \* Evaporateur traité cataphorèse.
- \* Réévaporation électrique des eaux de dégivrage.
- \* Ventilation bi-directionnel pour homogénéité de la température dans l'enceinte (Delta T : < 2°K).

#### OPTIONS et ACCESSOIRES

- Dessus mural renforcé
- Dessus mural standard
- Dessus central renforcé
- Dessus central standard
- Serrures/porte
- USB (fourni avec logiciel de traitement)
- Fond rayonné (Inox 304 ou aluminium)
- 2 tiroirs 1/2
- 3 tiroirs 1/3
- Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/2
- Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/3

- Roulettes
- Habillage arrière inox

#### Accessoires :


- Clayette inox GN 1/1
- Glissières de clayette supplémentaire





**Autres options et accessoires (sur demande) :** piètement pour socle maçonné, inversion compartiment technique, compartiment technique SG 400mm, kit barette de composition pour bac à tiroir ou kit roulettes.

# DESSERTES REFRIGEREES

Modèle Positif 2 portes SG

## Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)		Hauteur nominale (+25/-45)			Larg.	Prof.
		Dessus Renforcé	Dessus Standard	Sans Dessus		
	Extérieures	900	875	845	1200	700
	Intérieures	545			380/pte	565
Poids (Kg)						
	Brut	110				
Electricité						
	Tension	230V 1~				
	Fréquence	50 Hz				
	Protection	aM 2 A				
	Puissance maxi	190 W				
Frigorifique						
	Puis.frigo. (W)	425 à -10/+45°C				
	Type compresseur	/				
	Type évaporateur	Ventilé traité cataphorèse				
	Réfrigérant	R134a				
	Niveau Sonore à 5m	/				
	Dégagement calorifique	/				
	Détente	Détendeur				
	Condensation	/				
Capacités						
	Volume brut (L)	266				
	Clayettes	GN 1/1 325x530 (1/porte)				
	Nbre niveaux maxi	8 par porte, pas de 60mm				
Températures						
	Ambiance maxi	+43°C				
	Classe climatique	/				
	Plage température	-2/+12°C				
	Classe énergétique	/				
Construction						
	Type	Monocoque				
	Habillage Ext	Inox 304 ou acierlite sur 3 faces, arrière et fond en tôle galvanisée				
	Habillage Int	Inox 304 ou aluminium				
	Isolation	Polyuréthane ép.60mm				
Normes						
		Sécurité : EN 60 335-1 Hygiène : NF EN 1672-2				



- (1) : Raccordement électrique  
 (2) : Evacuation eaux de dégivrage  
 (3) : Option écoulement de caisse

Document non contractuel n° 6TF657450FT-1120 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis

**Thirote**

Rue des Frères Lumière - Z.I. Mitry Compans - 77292 MITRY MORY cedex  
 Tél.01 64 67 61 00 - Fax.01.64.67.61.01