


Positive GN1/1 avancée 700

Modèle 3 portes sans groupe



- * Meuble frigorifique horizontal réfrigéré par circulation d'air ventilé, conçu pour la conservation des denrées alimentaires à une température positive (-2/+12°C) pour une ambiance de +43°C.
- * D'une capacité de 417 litres, l'appareil est livré avec 1 paire de glissières et 1 clayette GN1/1 en inox par porte. Les clayettes sont réglables en hauteur au pas de 60mm avec une capacité maximum de 8 clayettes ou bacs de 55mm par porte.
- * Régulation par thermostat électronique à affichage digital, avec interrupteur Marche/Arrêt, voyant sous tension et alarme haute et basse température, visuelle et sonore.
- * Cuve intérieure en Inox 304 ou aluminium.
- * Revêtement extérieur 3 faces en inox 304 ou acierlite. Logement de groupe, arrière et fond extérieurs en tôle d'acier galvanisée.
- * Porte avec joint magnétique clippé et rappel automatique à la fermeture avec maintien à 90°.
- * Piétement inox avec vérin de réglage pour la mise à niveau (hauteur 195 +25/-45 mm).
- * Evaporateur traité cataphorèse.
- * Réévaporation électrique des eaux de dégivrage.
- * Ventilation bi-directionnel pour homogénéité de la température dans l'enceinte (Delta T : < 2°K).

OPTIONS et ACCESSOIRES

- | | |
|--|---|
| - Dessus mural renforcé | - Roulettes |
| - Dessus mural standard | - Habillage arrière inox |
| - Dessus central renforcé | |
| - Dessus central standard | |
| - Serrures/porte | |
| - USB (fourni avec logiciel de traitement) | <u>Accessoires :</u> |
| - Fond rayonné (Inox 304 ou aluminium) | - Clayette inox GN 1/1 |
| - 2 tiroirs 1/2 | - Glissières de clayette supplémentaire |
| - 3 tiroirs 1/3 | |
| - Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/2 | |
| - Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/3 | |


Autres options et accessoires (sur demande) : piétement pour socle maçonnié, inversion compartiment technique, compartiment technique SG 400mm, kit barette de composition pour bac à tiroir ou kit roulettes.

DESSERTE REFRIGEREE

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)	Dessus Renforcé	Dessus Standard	Sans Dessus	Larg.	Prof.
Extérieures	900	875	845	1700	700
Intérieures		545		380/prt	565
Poids (Kg)	Brut				
Electricité	170				
Tension	230V 1~				
Fréquence	50 Hz				
Protection	aM 2 A				
Puissance maxi	190 W				
Frigorifique					
Puis.frigo. (W)	425 à -10/+45°C				
Type compresseur	/				
Type évaporateur	Ventilé traité cataphorèse				
Réfrigérant	R134a				
Niveau Sonore à 5m	/				
Dégagement calorifique	/				
Détente	Détendeur				
Condensation	/				
Capacités					
Volume brut (L)	417				
Clayettes	GN 1/1 325x530 (1/porte)				
Nbre niveaux maxi	8 par porte, pas de 60mm				
Températures					
Ambiance maxi	+43°C				
Classe climatique	/				
Plage température	-2/+12°C				
Classe énergétique	/				
Construction					
Type	Monocoque				
Habillage Ext	Inox 304 ou acierlite sur 3 faces, arrière et fond en tôle galvanisée				
Habillage Int	Inox 304 ou aluminium				
Isolation	Polyuréthane ép.60mm				
Normes					
	Sécurité : EN 60 335-1 Hygiène : NF EN 1672-2				

Modèle Positif 3 portes SG



- (1) : Raccordement électrique
- (2) : Evacuation eaux de dégivrage
- (3) : Option écoulement de caisse

Document non contractuel n° 6TF657454FT-1120 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis

Thirode

Rue des Frères Lumière - Z.I. Mitry Compans - 77292 MITRY MORY cedex
Tél.01 64 67 61 00 - Fax.01.64.67.61.01