


OREANE LT PRO 22.2

OREANE LT PRO 22.2 SENS DROITE GAUCHE T302THSX



GENERALITES

Construction mono bloc entierement en acier inoxydable avec structure double peau..

Porte double peau sur module prélavage, lavage, rinçage et séchage.

Hauteur de passage utile 450 mm.

Cuve prélavage et lavage embouties capacité 70 litres.

Bras de lavage et de rinçage avec buses en acier inoxydable.

Pompe de prélavage et lavage double flux auto-vidangeable.

Pompe de rinçage double flux.

Retour d'une partie de l'eau du rinçage au prélavage.

Déconnexion du réseau d'eau par air gap.

Sécurité : pas de chauffage en cas de manque d'eau.

Filtres, rideaux, vidange, rampes de lavage et de rinçage se démontent sans outils.

Avance continu des casiers par taquets inox.

Pieds sur vérin inox réglables en hauteur.

Nombre théorique de casiers lavés par heure : **160 / 165* / 180 / 210 / 270**.

Version alimentation eau 15°maxi.

Niveau sonore : 66 DB.

* conforme à norme DIN 10535.

EQUIPEMENT DE SERIE

5 vitesses d'avance de casiers **160 / 165* / 180 / 210 / 270** casiers heure.

Puissance pompe prélavage 2,7 kW, débit 63 m³/h.

Puissance pompe lavage 2,7 Kw, débit 63 m³/h.

Système de filtration des déchets inox et panier à déchets polypropylène amovible.

Rampes de lavage inox démontables individuellement.

Rampes de rinçage avec buses inox démontables individuellement.

Tableau de commande avec écran tactile et affichage digital des températures prélavage, lavage et rinçage.

Programmes réglables suivant le type de vaisselle .

Quadruple rinçage.

Rinçage proportionnel en fonction de la vaisselle.

Pédale de rinçage de série permet le déclenchement du rinçage uniquement en présence d'un casier.

Système d'arrêt des pompes prélavage ,lavage et de l' avance en cas d'absence de casiers (Auto-timer).

Système de débrayage de l'avance en cas de blocage des casiers.

Arrêt d'urgence de série.

Auto-diagnostic des pannes.

Condenseur récupérateur d'énergie de série.

Tunnel de séchage de série.

OPTIONS

Tunnel de séchage en angle.

Prélavage en angle.

NORMES: Conformités aux normes

NF EN 60 335-1 – NF EN 60 335-02-58 – NF EN 60 529 – NF EN 294



Tunnel de séchage en angle
 Sortie à droite
 Puissance : 9 kW
 Code : L / D



Tunnel de séchage en angle
 Sortie à gauche
 Puissance : 9Kw
 Code : L / S

Prélavage en angle
 Code : P2

NB/ Pour les différentes configurations voir pages suivantes

MODELE OREANE LT PRO 22.2

Dimensions en mm	Hauteur	Longueur	Profondeur	Dimensions colissage en mm	Poids net / brut en kg
Machine standard avec tunnel droit	1825± 30	3406	770	3600 x 920 x 1900	640 / 690
Machine porte ouverte	2088± 30	3406	770		
Machine avec prélavage en angle	1825± 30	3096	990	3400 x 1100 x 1900	650 / 700
Machine avec tunnel en angle	1825± 30	3643	880	3900 x 1000 x 1900	650 / 700
Machine avec prélavage et tunnel en angle	1825± 30	3333	990	3600 x 1100 x 1900	670 / 720

ELECTRICITE EN K W (Arrivée électrique à 200 mm du sol) REPERE C

Désignation	Chauffage avec récupérateur d'énergie arrivée eau température 15°
Puissance résistance de cuve prélavage / lavage	10.5 / 12
Puissance pompe prélavage / lavage	2.7 / 2.7
Puissance surchauffeur zone rinçage (12 + 16)	28
Pompe rinçage	0.2
Puissance moteur avance casiers	0,5
Puissance tunnel de séchage (chauffage 9 kW)	9
Puissance moteur tunnel de séchage	0,55
Total puissance installée	44.1
Autres options	
Tunnel de séchage en angle	Identique au tunnel de séchage droit
Prélavage en angle	Identique au prélavage droit

HYDRAULIQUE		CASIERS	
Prélavage / Lavage	Capacité cuve en litres	Débit pompe en m3/h	Nombre de casiers à l'heure: 160 / 165* / 180 / 210 / 270 * conforme à norme DIN 10535.
	70 / 70	63 / 63	Consommation d'eau par casier en litres : 1,1 / 0,9* / 0,9 / 0,7 / 0,6

EAU FROIDE 15° (Pression entre 2 et 4 bars / TH entre 5° et 7°) REPERE B1

Raccordement diamètre 20/27	Version eau froide 15°
Consommation d'eau à l'heure	
Machine avec débit 160 casiers à l'heure	176 litres
Machine avec débit 165* casiers à l'heure	149 litres
Machine avec débit 180 casiers à l'heure	162 litres
Machine avec débit 210 casiers à l'heure	147 litres
Machine avec débit 270 casiers à l'heure	162 litres


VIDANGE REPERE A ou A1 ATTENTION AU NIVEAU DES VIDANGES DE CUVE FAIRE LE SIPHON AVEC LA GAINÉE

Raccordement	A : Vidange diamètre 50 / 60 / A1 : Vidange diamètre 12
EXTRACTION REPERE E	
Machine avec condenseur récupérateur d'énergie	Volume à extraire Température de l'air Humidité dans l'air Diamètre évacuation 700 m3/h 30° 80% Ø 250

RACCORDEMENT ELECTRIQUE


Prévoir un dispositif de coupure, un dispositif déséparation et une protection d'alimentation conforme à la norme NFC 1510
 Document non contractuel Edition Juin 2019

PLANCHE 1 / OREANE LT PRO 22.2 DROITE GAUCHE AVEC TUNNEL SECHAGE DROIT




REPÈRES	DESIGNATION
A	EVACUATION DIAMETRE 50/60
A1	EVACUATION DIAMETRE 50/60
B1	ARRIVEE EAU FROIDE ADOUCIE 15° DIAMETRE 20/27 RACCORD MALE / PRESSION 2 A 4 BARS / TH 5 A 7 DEGRE
C	ARRIVEE ELECTRIQUE TRI 380 V + T
E	EXTRACTION DES BUEES DIAMETRE 250
L	ADMISSION AIR TUNNEL DE SECHAGE

PLANCHE 2 / OREANE LT PRO 22.2 DROITE GAUCHE AVEC TUNNEL DE SECHAGE EN ANGLE




REPERES	DESIGNATION
A	EVACUATION DIAMETRE 50/60
A1	EVACUATION DIAMETRE 50/60
B1	ARRIVEE EAU FROIDE ADOUCIE 15° DIAMETRE 20/27 RACCORD MALE / PRESSION 2 A 4 BARS / TH 5 A 7 DEGRE
C	ARRIVEE ELECTRIQUE TRI 380 V + T
E	EXTRACTION DES BUEES DIAMETRE 250
L	ADMISSION AIR TUNNEL DE SECHAGE

PLANCHE 3 / OREANE LT PRO 22.2 DROITE GAUCHE AVEC PRELAVAGE EN ANGLE ET TUNNEL DE SECHAGE DROIT



REPÈRES	DESIGNATION
A	EVACUATION DIAMETRE 50/60
A1	EVACUATION DIAMETRE 50/60
B1	ARRIVEE EAU FROIDE ADOUCIE 15° DIAMETRE 20/27 RACCORD MALE / PRESSION 2 A 4 BARS / TH 5 A 7 DEGRE
C	ARRIVEE ELECTRIQUE TRI 380 V + T
E	EXTRACTION DES BUEES DIAMETRE 250
L	ADMISSION AIR TUNNEL DE SECHAGE

PLANCHE 4 / OREANE LT PRO 22.2 DROITE GAUCHE AVEC PRELAVAGE ET TUNNEL DE SECHAGE EN ANGLE



REPÈRES	DESIGNATION
A	EVACUATION DIAMETRE 50/60
A1	EVACUATION DIAMETRE 50/60
B1	ARRIVEE EAU FROIDE ADOUCIE 15° DIAMETRE 20/27 RACCORD MALE / PRESSION 2 A 4 BARS / TH 5 A 7 DEGRE
C	ARRIVEE ELECTRIQUE TRI 380 V + T
E	EXTRACTION DES BUEES DIAMETRE 250
L	ADMISSION AIR TUNNEL DE SECHAGE

**Calcul de consommation d'énergie pour la laveuse casiers OREANE LT PRO 22.2
avec condenseur récupérateur d'énergie et tunnel de séchage**

Hypothèse sur l'eau	
Masse volumique ρ en kg/m ³ = 1000	
Capacité thermique C en KJ/kg.K = 4,18	
On sait que: 1 Wh = 3,6 KJ = (1000 x 4,18) / 3,6	
Capacité thermique volumique ρC en Wh/m ³ .K = 1161	

AVEC TUNNEL DE SECHAGE

Information technique laveuse OREANE LT PRO 22.2	Alimentation eau 15°				
Température de l'eau en sortie du condenseur récupérateur	35°	35°	35°	35°	35°
Consommation d'eau par casier	1,1 litres	0,9 litres	0,9 litres	0,7 litres	0,6 litres
Consommation d'eau pour la mise en fonctionnement	70 l à 55° + 17 l à 85°	70 l à 55° + 17 l à 85°	70 l à 55° + 17 l à 85°	70 l à 55° + 17 l à 85°	70 l à 55° + 17 l à 85°
Température eau du réseau /Température sortie condenseur	15 ° 35°	15 ° 35°	15 ° 35°	15 ° 35°	15 ° 35°
Puissance pompe pré lavage en W/h	2700 W				
Puissance pompe lavage en W/h	2700 W				
Puissance avance casier en W/h	500 W				
Puissance moteur condenseur en W/h	200 W				
Puissance séchage	9000 W				
Puissance moteur séchage en W/h	550 W				
Nb de casiers à l'heure	160	165 (DIN)	180	210	270
Litres d'eau à 85°/ heure	176	148	162	147	162
M ³ d'eau à 85°/ heure	0,176	0,148	0,162	0,147	0,162
Consommation d'énergie en fonctionnement	160 casiers	165 casiers (DIN)	180 casiers	210 casiers	270 casiers
Pompes / moteurs	6650 W/h				
Consommation d'énergie au rinçage	0,176 x 1161 x 50	0,148 x 1161 x 50	0,162 x 1161 x 50	0,147 x 1161 x 50	0,162 x 1161 x 50
$Q = V \times \rho C \times \Delta T$					
$Q /$ Energie en W / h					
V / Volume en m ³	10216 Wh	8591 Wh	9404 Wh	8533 Wh	9404 Wh
ρC / Capacité thermique volumique en Wh/m ³ .K					
ΔT / Différence de température					
Consommation tunnel de séchage	6300 Wh				
Total 1	23166 Wh	21541 Wh	22354 Wh	21483 Wh	22354 Wh
Consommation d'énergie pour montée en température	70 l à 55° / 34 l à 85°	70 l à 55° / 34 l à 85°	70 l à 55° / 34 l à 85°	70 l à 55° / 34 l à 85°	70 l à 55° / 34 l à 85°
Cuve	0,070 x 1161 x 40				
	3250 W				
Surchauffeur	0,034 x 1161 x 70				
	2763 W				
Tunnel de séchage	2250 W				
Total 2	3250 W + 2763 W + 2250 W 8263 W	3250 W + 2763 W + 2250 W 8263 W	3250 W + 2763 W + 2250 W 8263 W	3250 W + 2763 W + 2250 W 8263 W	3250 W + 2763 W + 2250 W 8263 W
Nombres de casiers à l'heure	160 casiers	165 casiers (DIN)	180 casiers	210 casiers	270 casiers
Energie consommée pour la mise en température = T2	8263 W				
Consommation horaire = T1	23166 W	21541 W	22354 W	21483 W	22354 W
Consommation première heure de fonctionnement = T1 + T2	31,4 kW	29,8 kW	30,6 kW	29,7 kW	30,6 kW
Consommation heure suivante de fonctionnement = T1	23,1 kW	21,5 kW	22,3 kW	21,4 kW	22,3 kW
Consommation produit lessiviel première heure de fonctionnement : Dosage 2 g par litre	422 g	366 g	394 g	364 g	392 g
Consommation produit lessiviel heure suivante de fonctionnement: Dosage 2 g par litre	352 g	296 g	324 g	294 g	324 g
Consommation produit de rinçage première heure de fonctionnement: Dosage 0,5 g par litre	105 g	91 g	98 g	90,5 g	98 g
Consommation produit de rinçage heure suivante de fonctionnement: Dosage 0,5 g par litre	88 g	74 g	81 g	73,5 g	81 g