

# Kit 1ère installation PURITY C1100 Steam

Référence **1027756**

Ce kit PURITY C Steam comprend le matériel suivant :

Tête PURITY C Steam, By-pass variable, G3/8, réf. 1023325	
Cartouche PURITY C1100 Steam, réf. 1023328	
Flexible d'entrée 3/4" 3/4" DN8 - 2m, réf. 1007719	
Flexible de sortie 3/8" 3/4" DN8 - 1,5m coudé, réf. 1007724	
Vanne d'arrêt 3/8" avec clapet anti-retour, réf. 1007745	
Raccord coudé, réf. 1007740 x2	
Compteur volumétrique 10-100 A, réf. 298900	
Test de dureté d'eau (°KH), réf. 710800	
Sticker offert	



# Kit 1ère installation PURITY C1100 Steam

## Capacité de la cartouche

Dureté carbonate (KH) en °dH	PURITY C1100 Steam		
	Capacités en litres		
	Position du By-pass		
4	11 980	13 178	14 676
5	11 980	13 178	14 676
6	11 980	13 178	14 676
7	10 269	11 295	12 425
8	8 985	9 884	10 872
9	7 987	8 785	9 664
10	7 180	7 900	8 690
11	6 535	7 188	7 907
12	5 990	6 589	7 248
13	5 529	6 082	6 690
14	5 134	5 648	6 212
15	4 792	5 271	5 798
16	4 493	4 942	5 436
17	4 228	4 651	5 116
18	3 993	4 393	4 832
19	3 783	4 161	4 578
20	3 594	3 953	4 349
21	3 423	3 765	4 142
22	3 267	3 594	3 953
23	3 125	3 438	3 782
24	2 995	3 295	3 624
25	2 875	3 163	3 479

Position 0 : tous les appareils raccordés dans les zones à eau très dure (dureté carbonate > 22°)

Position 1 : fours vapeur et fours traditionnels avec système à injection directe

Position 2 : fours vapeur et fours traditionnels à chaudière

Position 3 : tous les appareils raccordés dans les zones à eau douce (dureté carbonate < 7°)

*La cartouche filtrante PURITY C1100 Steam doit être remplacée une fois atteinte la capacité indiquée ou au plus tard 12 mois après la mise en service.*