

## SALADETTES AVEC PARE-HALEINE

- Construction inox
- Réfrigération assistée +2°C/+8°C à 40°C, groupe logé, compresseur EMBRACO
- Bacs GN1/1 - 150 et bacs GN1/6 -150 non fournis (voir chapitre "grilles et bacs")
- Pare-haleine en verre bombé sans étagère verre
- Plan de travail en polyéthylène de P-135 mm
- 2 ou 3 portes GN1/1 avec système de fermeture automatique
- Dotation : 1 niveau de glissières et 1 grille par porte
- Dégivrage automatique
- Isolation 35 mm (mousse polyuréthane)
- Thermostat électronique DIXELL
- Réfrigérant : R134 a



NB PORTES	CAPACITÉ	L	V	KW	KG	DIM	RÉF.
2	2 GN1/1 + 3 GN1/6	240	230 Mono	0,25	78	900x700x1310	S900CG
3	4 GN1/1	368	230 Mono	0,34	118	1365x700x1310	S903CG

## PIÈCES DÉTACHÉES POUR SALADETTES AVEC PARE-HALEINE

DÉSIGNATION	RÉF.
Paire de glissières en U pour gamme saladette, L-550 mm (P-700 mm)	S900.10.1
Grille rilsanisée 325x560 pour gamme saladette (P-700 mm)	S900.11.1
Kit de 4 vérins réglables pour gamme saladette	S900.13
Compresseur EMBRACO pour S900CG	S900.41
Compresseur EMBRACO pour S903CG	S903.03
Thermostat DIXELL avec sonde	XR02CX