

Thirotde

EMERAUDE 900 - PLAQUES GRILLADE

BTFTBE98TL



PLAQUE LISSE ÉL. TOP

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Plaque chromée	☐
Plaque rainurée	☐
Plaque lisse	☒
Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	80x90x25
Puissance totale (kW)	14
IPX5	☒





SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Nr. Elements electriques 6 kW	2
Dimensions du plan - LxPxH (cm)	70x69x1,5
Energie (N)	400V/3N
Poids (kg)	100
Volume (m3)	0,4

La plaque de cuisson intégrée dans le dessus est en acier doux, avec finition chrome lisse ou dur, et a épaisseur de 15 mm. Capuchon en téflon (en option) facilement amovible, pour faciliter le nettoyage et le déchargement des graisses dans un tiroir amovible en acier inoxydable avec capacité jusqu'à 2,5 litres. Les cuissons différenciée (en modules de 70) sont possibles grâce aux brûleurs / éléments chauffants électriques indépendant.

La finition chromée permet des cuissons successives de différents aliments sans risque de transfert odeurs et saveurs lors du passage d'une cuisson à une autre. En plus de faciliter le nettoyage, le revêtement le chrome réduit la dissipation thermique, favorisant environnement de travail plus confortable.

Thirotde





ENTRÉE DE GAZ
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



ARRIVÉE D'EAU Ø M 1/2"



LIAISON EQUIPOTENTIELLE



SOURCE DE COURANT



DRAINER L'EAU
VIDANGE DES HUILES



REGLAGE DES PIEDS (H 0/+50)