

Thirotde

EMERAUDE 700 - MARMITES

BTPEG7750I

CHAUFFE GAZ INDIRECT, MONOBLOC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	70x73x85
Capacité marmite (lt)	50
Puissance totale (kW)	12,5
IPX5	●

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Dimensions marmite - ØxH (cm)	40x42
Poids (kg)	91
Volume (m3)	0,8

La marmite est réalisée en acier inox AISI 304, avec un fond en AISI 316 pour une meilleure résistance à la corrosion. Le couvercle en acier inox AISI 304 permet d'éviter les pertes de vapeur et de chaleur (disponible comme accessoire le couvercle double isolant) Robinets d'eau froide et chaude avec col de cygne sur le dessus.



Chauffage indirect par vapeur basse pression produite par l'eau dans la cavité intermédiaire La vapeur basse pression chauffe uniformément la surface du récipient. Afficheur de niveau d'eau creux situé sur le panneau avant.

Version gaz : bruleur en acier à flamme stabilisée. Flamme pilote avec vanne de sécurité. Allumage piezzo.

Manomètre de pression.

Version électrique: resistances commandés par un interrupteur à 4 positions, pressostat pour le contrôle automatique de la vapeur dans la cavité intermédiaire, soupape de sécurité avec manomètre.

Thirotode



LÉGENDE



ENTRÉE DE GAZ
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



SOURCE DE COURANT



ARRIVÉE D'EAU Ø M 1/2"



DRAINER L'EAU
VIDANGE DES HUILES



LIAISON EQUIPOTENTIELLE



REGLAGE DES PIEDS (H 0/+50)