

Thirode

EMERAUDE 900 - FOURNEAUX ÉLECTRIQUES

BTPQ94T



2 PLAQUES CARRÉES TOP

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | |
|------------------------------------|----------|
| Dimensions exterieure - LxPxH (cm) | 40x90x25 |
| Nr. plaques 3 kW | 2 |
| Puissance totale (kW) | 6 |
| IPX5 | ● |

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

| | |
|-------------|-----------------|
| Energie (N) | 400V 3N 50/60Hz |
| Poids (kg) | 68 |
| Volume (m3) | 0,25 |

Les plaques en fonte à chauffage rapide avec dispositif de sécurité de surchauffe sont insérées dans le plan "étanche". Plaques carrés de taille 300x300 mm et puissance 3 et 4 kW. Des voyants lumineux indiquent le fonctionnement de chaque plaque sur le panneau de commande.

Versions sur four:

La chambre de cuisson est en acier inoxydable avec une base émaillée et la porte, également en acier inoxydable, est à double paroi avec cavité isolante et porte en acier inoxydable.

Four électrique: équipé de résistances blindées en 6 kW en acier inoxydable positionné en bas et en haut de la chambre de cuisson; régulation thermostatique de la température avec double commande inférieure / supérieure séparée pour une flexibilité de cuisson maximale. Porte-grille pour 3 GN 2/1

Thirode

