Thirode
OREANE **LT PRO22.1**



Avantages et caractéristiques

Carrosserie double paroi
La conception à double paroi assure une isolation thermique renforcée et contribue à un fonctionnement nettement plus silencieux.

Conception modulaire
Les modules constituant les tunnels peuvent être livrés séparément, sur demande, puis assemblés directement sur site. Cette modularité facilite les opérations de manutention et permet de s'adapter aux contraintes d'accès, telles que les passages de portes ou de couloirs étroits.

Large ouverture de 450 mm
L'ouverture généreuse de 450 mm autorise le lavage de plateaux, d'ustensiles, de bacs volumineux ainsi que de paniers de grande capacité.

Cuve emboutie
La cuve entièrement emboutie, avec des angles parfaitement arrondis, garantit une évacuation optimale des résidus. Elle offre un nettoyage rapide et efficace, sans zones de rétention de salissures.

interface C4I
Grand écran tactile multi-fonctions

Récupérateur d'énergie
Economies d'eau et d'énergie. Réduction de la consommation électrique pouvant aller jusqu'à 8 kW/heure. Meilleur environnement de travail et plus de confort pour l' utilisateur Evite l'installation d'une hotte spécifique

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance

	Lavage	Rinçage	Productivité	Quantité d'eau de rinçage	Quantité d'eau de rinçage	Distribution haut / bas	Puissance max absorbée
	°C	°C	paniers/h	l/h	l/panier	%	alimentation eau chaude kW
							400 V - 50 Hz - 3N
Rapide	63	82	210	140	0,7	57/43	37,4
Quotidien	60	82	160	120	0,8	50/50	37,4
Contact prolongé	60	82	95	120	1,3	50/50	37,4
Intensif	63	82	120	160	1,3	50/50	37,4
Verres	60	65	120	140	1,2	43/57	37,4









* Temps de contact de la vaisselle avec l'eau >= 2 minutes. Conformément aux spécifications de la norme DIN 17735

alimentation eau froide = 15 - 40 °C - alimentation eau chaude = 40 - 60 °C

Thirode
OREANE LT PRO22.1

Grande ouverture



modèle		code de l'article
OREANE LT PRO22.1	Lavage - Rinçage multiple (UltraRinse) - Séchage - Récupérateur d'énergie Sortie: á droite	T301TH / D
OREANE LT PRO22.1	Lavage - Rinçage multiple (UltraRinse) - Séchage - Récupérateur d'énergie Sortie: á gauche	T301TH / S

Les Avantages

Standard

- Modulaires promont
- Grande ouverture 450 mm
- Porte double paroi
- Cuve emboutie
- Filtration progressive de l'eau
- Module de lavage heavyduty
- Double lavage duoflow
- Rails latéraux du rack
- Vitesse de la crémaillère contrôlée par un inverseur électronique
- Economiseur de rinçage
- Module de rinçage spécifique
- Rinçage toprinse
- Rinçage prorinse
- Alimentation en eau par le réservoir de rupture, conformément à la réglementation WRAS
- Pompe de rinçage
- Rinçage adaptif proportionalplus
- Triple Rinçage ultrarinse3
- Chauffe-eau double pour le rinçage
- Dispositif d'économie de détergent prochem
- Gestion de l'énergie propower
- Gestion de la chaleur prosteam
- Récupérateur d'énergie proheat
- Gestion des modules actifs proactive
- Séchoir accessible, facile à nettoyer
- interface c4i
- Entièrement réglable
- Autodiagnostic avancé
- Connexion USB intégrée
- Rinçage ultrarinse
- Cinq programmes de lavage

En option

- Module de zone neutre
- Séchage eu angle

Dotation incluse

		code	pièces
	Panier fond plat	780135	1
	Panier 18 assiettes	780072	1
	Panier à couverts pour toutes les versions	780139	1

Spécifications de l'emballage

Poids brut	Kg	520
Dimensions L x P x H	mm	2500 x 920 x 185
Volume cubique	m^3	4,5

Schéma d'installation





Informations société
HMI, 17 rue des Freres Lumière 77290 Mitry Mory
Téléphone : 01 64 67 61 00
E-mail : contact@hmi.fr site : hmi.fr