



OUVRE-BOITES ÉLECTRIQUE PRO. OEXTC

pour collectivités de 300 à 800 couverts

- Ouverture de toutes les boîtes rondes, rectangulaires, cabossées de 50 mm à 270 mm de hauteur (autres dimensions sur demande).
 - Ouverture propre (absence de limaille à l'intérieur de la boîte).
 - Fabrication en matériaux inoxydables. La molette, pour des raisons de dureté, est réalisée en acier trempé et traitée contre l'oxydation.
 - Moteur deux vitesses protégé par un capot duralinox.
 - Motoréducteur à haut rendement.
 - Réducteur tout métal (engrenages métalliques montés sur roulements à billes).
 - Ensemble «moteur-tête d'ouverture» à déplacement vertical assisté par ressort à gaz permettant un positionnement sans effort selon la hauteur de la boîte à ouvrir.
 - Butée de réglage de hauteur des boîtes.
 - Le remplacement des pièces d'usure (lame et molette) peut être effectué par un personnel non qualifié.
 - Percussion et ouverture de la boîte en un seul mouvement avec le même levier.
- Démontage de la «tête d'ouverture» sans aucun outil pour un nettoyage quotidien en lave-vaisselle et stérilisation.
- Appareil à poser sur table (socle inox) sans aucune fixation afin de faciliter l'utilisation et le nettoyage.
 - Aimant indépendant de retenue du couvercle.

Moteur haut rendement à faible consommation d'énergie :

230 V mono - 50 Hz / 60 Hz
 Puissance : 75 W - Couple : 13 N/m
 Réduction pignonnérie métallique
 Hauteur : 670 mm (750 mm levier monté)
 Largeur : 250 mm
 Profondeur : 450 mm
 Poids net : 13,2 kgs
 Débit : 40 à 80 boîtes 5 x 1 à la suite.



MODÈLE BREVETÉ - MARQUE DÉPOSÉE - MADE IN FRANCE



La marque "NF Hygiène alimentaire", délivrée par AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX, certifie la conformité au règlement NF031 pour l'aptitude au nettoyage.
www.marque-nf.com

ELECTRIC CAN OPENER OEXTC

Advised for 300 to 800 daily meals

- Opens every round, rectangular, bumped cans, from 50 to 270 mm high (other sizes on request).
- Neat opening (no scobs inside the can).
- Made of stainless steel materials. The cog-wheel, for hardness reasons, is constructed of tempered steel and protected against oxidation.
- Motor two speeds encased in a duralinox housing.
- Reducing motor with high efficiency.
- Complete reducing motor is in steel.
- Motor-opening device with vertical displacement type, gas spring assisted, enables effortless positioning matching on the height of the can.
- Block stop adjustment on the level of the can.
- Easy replacement of wear parts (blade and wheel) can be done by non-skilled staff.
- Striking and opening of the can in a single motion, using the same lever.
- Dismantling of the device without any tool for daily cleaning in dish washer and sterilization.
- Model with stainless steel table stand without any fixation to facilitate use and cleaning.
- Independent magnet for retaining the lid.

Motor high efficiency with low consumption of energy :

230 V single phase - 50 Hz / 60 Hz
 Power : 75 W - Nominal torque : 13 N/m
 Gears in reducing motor in steel
 Height : 670 mm (750 mm lever up)
 Length : 250 mm
 Depth : 450 mm
 Net weight : 13,2 kgs
 Output : 40 to 80 cans at continuation.

ABRELATAS ELECTRICO PRO. OEXTC

De 300 hasta 800 cubiertos diarios

- Apertura de todas las latas redondas, rectangulares, o golpeadas de 50 mm hasta 270 mm de altura (otras dimensiones según requerimientos).
- Apertura limpia (sin limadura a dentro de la lata).
- Fabricación con materiales inoxidables excepto la moleta que esta realizada por razón de dureza, con acero mojado y tratado contra la oxidación.
- Motor 2 velocidades protegido por una tapa «duralinox».
- Motor reductor de gran capacidad.
- Reductor de metal.
- Conjunto «motor y cabeza de apertura» con movimiento vertical asistido por una muelle con gas. Eso permite colocarlo sin esfuerzo según la lata.
- Estribo que permite ajustar el aparato según la altura de las latas.
- El reemplazo de las piezas de repuesto (hoja y moleta) puede estar hecho por un personal no calificado.
- Percusión y apertura de la lata en un solo movimiento y con la misma palanca.
- Desmontaje de la cabeza de apertura sin ninguna herramienta, para una limpieza cotidiana en el lava vajilla y esterilización.
- Aparato que se coloca sobre mesa (base de acero inox) sin ningún tipo de fijación con el fin de facilitar el uso y la limpieza.
- Iman de fijación de la tapa.

Motor de gran capacidad y con bajo consumo de energía :

230 V monofase - 50 Hz / 60 Hz
 Potencia : 75 W - 13 N/m
 Pinoes de metal
 Altura : 670 mm (750 mm con la palanca puesta)
 Anchura : 250 mm
 Profundidad : 450 mm
 Peso neto : 13,2 kgs
 Capacidad : 40 a 80 latas 5x1 seguidas